SAMSON AND EVERYTHING FLOWS



ROBUSTE.
FIABLE.
TROVIS 3730-3

SAMSON AND EVERYTHING FLOWS



ROBUSTE.
FIABLE.
TROVIS 3730-3

Contrôle et simplicité maximales. Le TROVIS 3730-3 de SAMSON est plus qu'un simple positionneur : c'est le cœur de votre application d'automatisation des procédés. Développé pour répondre aux exigences les plus élevées, il combine une technologie de pointe avec un fonctionnement intuitif et une fiabilité exceptionnelle.

- Fonctions de communication compatibles avec tous types de systèmes grâce au protocole HART®
- Utilisation polyvalente dans tous types d'industries
- Diagnostic EXPERTplus intégré incluant de nombreuses données de diagnostics embarquées, exploitables par le portail d'analyse SAM VALVE MANAGEMENT pour la maintenance prédictive des vannes
- Aucune usure grâce à un système innovant de détection de course sans contact
- Commande à bouton rotatif unique, affichage en texte clair et initialisation automatique pour une mise en service facile

Type de service	Exigences strictes en matière de temps de course Conditions ambiantes difficiles Fonction régulation Utilisation d'un capteur de course déporté
Montage	Servomoteurs linéaires et rotatifs à simple ou double effet
Course	3.6 à 300 mm
Angle de rotation	24 à 100°
Alimentation	1.4 à 7 bar/20 à 105 psi
Protection Ex	Sécurité intrinsèque, protection par enveloppe et sécurité augmentée
Communication	TROVIS-VIEW avec SSP/HART® Révision 7
Matériaux	Aluminium (poids : env. 1 kg), acier inoxydable 1.4408 (poids : env. 2.2 kg)
Protection	IP 66/NEMA 4X
	Plus d'information sur notre site web

samsongroup.com

2026-10 · WA 505 FR